



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



Ciza2 ® con Arena Y SIN ARENA

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Innovación en Materiales de Construcción

DESCRIPCIÓN:

CIZA2 con arena y sin arena es una mezcla de Cemento Portland, arenas con granulometría seleccionada y aditivos químicos especiales.

CARACTERISTICAS:

Colores Estables

Elasticidad y resistencia

- Evita fracturas
- No produce grumos
- Uso interior y exterior
- Para pisos y paredes
- Lista para usar (solo agregue agua)
- Ideal para juntas de 3 mm a 12 mm (1/8" a 1/2").

USOS:

- Para juntas en pisos y paredes:
- Pisos y azulejos cerámicos
- Mosaicos
- Granito
- Mármol

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Las superficies deben de estar secas y libres de polvo, aceites, suciedad y otros.
- La temperatura debe estar por encima de 10 C durante la instalación y por lo menos 72 horas después.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

Ciza2® con Arena Y SIN ARENA

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

MEZCLADO:

Innovación en Materiales de Construcción

1. Utilice agua limpia y a temperatura normal, así como recipientes y herramientas limpias.
2. Agregue la cantidad de agua necesaria para lograr una pasta consistente. Aproximadamente 200ml de agua por cada kilogramo de polvo. Mezcle por unos minutos y luego deje reposar por al menos 5 minutos para permitir la reacción adecuada de los químicos. Posteriormente vuelva a mezclar y aplique.
3. No agregue más agua ni producto después de dejar reposar la mezcla.

APLICACIÓN:

1. Limpie la superficie. Las juntas deben de estar libres de cualquier residuo del mortero utilizado.
2. Utilice una llana de hule que permita la adecuada distribución de la CIZA2 dentro de las juntas. Mantenga la llana en ángulo de 45 con respecto a la superficie.
3. La limpieza de la junta debe de darse tan pronto como sea posible. Para eliminar los excesos de CIZA2 utilice un paño limpio u otro que permita limpiar sin dañar la superficie, así como brindar el acabado final y la textura.
4. No utilice soluciones ácidas como por ejemplo: ácido muriático, para la limpieza.

ESPECIFICACIONES:

Tiempo de fraguado inicial y final, en un ambiente con temperatura de $23,0 \pm 1,7$ grados C y humedad relativa $\geq 95\%$.

Resistencia a la compresión a 28 días 5535 psi.

Resistencia a la flexión a 7 días 1081 psi.

Cumple norma ANSI A 118.6 según análisis laboratorio a norma ASTM C 150.

RENDIMIENTO:

Piso cerámico: junta de 5 mm 1.0 m² x Kg.

Mosaico: junta de 5 mm 0.5 m² x Kg.



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

Ciza2® con Arena Y SIN ARENA

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Innovación en Materiales de Construcción

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

CIZA2 CON ARENA Y SIN ARENA tiene una cartilla con variedad de colores.
Su empaque se da en los siguientes paquetes:

Bolsa de papel 11,35 kg

GARANTÍA LIMITADA:

TERRACEM Garantiza los procesos de elaboración de sus productos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mismos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos para los que fueron fabricados.

El instalador deberá cumplir con la norma ANSI 108.5 y las que aquí en mencionan. La garantía se limita a reemplazar las bolsas de CIZA2 que se encuentre defectuosa.

TERRACEM

Oficinas:

5 avenida 5-55 zona 14, Europlaza World Business Center
Torre 2, oficina 901

Planta:

0 Ave 3-77 Zona 6 Los Alamos San Miguel Petapa Guatemala



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA