



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



NIVELA 2

NIVELADOR DE SUPERFICIES PARA INSTALACIÓN DE PISOS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

Innovación en Materiales de Construcción

DESCRIPCIÓN:

Premezclado elaborado a base de cemento Portland, agregados 100% secos, polímeros promotores de fluidez y adherencia, granulometría cuidadosamente controlada que garantiza estabilidad, resistencia mecánica y una superficie ideal para la instalación de pisos.

NIVELA DOS es ideal en instalaciones que presentan desniveles moderados en la superficie que de instalación. Para superficies que por la alta variación de niveles, necesitan tratamientos especiales previo a la instalación de pisos en edificaciones con losas flotantes, metaldeck o estructuras rígidas. Nivela dos cumple con las normas ASTM C-270, C-33.

Presentación en bolsas de polipropileno de 40Kg. para su fácil limpio y controlado manejo.

Garantiza excelentes controles de inventario y consumo.

NIVELA DOS cumple estrictamente los estándares de producción y el alto control de calidad que son implementados de lote en lote.

TERRACEM garantiza que todos sus productos son diseñados para cumplir con las normas internacionales de construcción.

USOS:

NIVELA DOS es ideal cuando se requiere nivelar superficies de losas, entrepisos, sellado de canaletas tuberías, nivelación de techos y cualquier tipo de rellenos donde se requiera un óptimo nivel de superficies.



2444-2555



www.facebook.com/terracesm.guatemala



[terracesm.guatemala](https://www.instagram.com/terracesm.guatemala)



TERRACEM GUATEMALA



TERRACEM

Innovación en Materiales de Construcción

INNOVACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

NIVELA 2

NIVELADOR DE SUPERFICIES PARA INSTALACIÓN DE PISOS

INFORMACION TECNICA DE PRODUCTO

DATOS TECNICOS:

ANALISIS:	RESULTADO:	NORMA:
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	720psi o 50kg/cm2	ASTM C-270
MAXIMO TAMAÑO DEL AGREGADO	3/16plg o 5mm	ASTM C-33
CONTENIDO DE AIRE EN MEZCLA	Menor del 8%	ASTM M-231
REVENIMIENTO (SLUMP)	7.25plg	ASTM C-94
RETENCION DE AGUA	menor de 10%	ASTM C-270
AGUA REQUERIDA POR BOLSA DE 40KG	5.2lt/bolsa	ASTM C-270
MAXIMO RPM PREMEZCLADO	150rpm	ASTM C-270

FECHA EXPIRACIÓN:

8-10 meses almacenado en su empaque original sellado.

Almacenaje debe realizarse en un lugar seco, cubierto y protegido de la lluvia o cualquier contacto con el agua.

GARANTÍA LIMITADA

Las condiciones del lugar de trabajo incluyendo, la preparación de la superficie, temperatura, humedad pueden afectar el funcionamiento del producto. TERRACEM no es responsable de ningún daño provocado por el mal uso del producto.

Sin embargo, si es probado que el producto está defectuoso, el fabricante acepta reponerlo sin ninguna responsabilidad sobre el precio de venta del mismo.

TERRACEM

Oficinas:

5 avenida 5-55 zona 14, Europlaza World Business Center
Torre 2, oficina 901

Planta:

0 Ave 3-77 Zona 6 Los Alamos San Miguel Petapa Guatemala



2444-2555



www.facebook.com/terracedm.guatemala



[terracedm.guatemala](https://www.instagram.com/terracedm.guatemala)



[TERRACEM GUATEMALA](https://www.youtube.com/channel/UC...)